

Develop D 13F

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne

- Faks
- Kopiarka cyfrowa
- Drukarka laserowa
- Skaner – kolorowy
- iFax - opcja



Develop D 13F

Kopiuje:

13 stron na minutę mono

Drukuje:

13 stron na minutę mono:

- lokalnie (USB 2.0; IEEE-1284 opcja)
- sieciowo (10/100 Base-T - opcja)

Faksuje:

Telefonicznie
InternetFax (opcja)

Skanuje:

- skanowanie do eMAILa (opcja)
- skanowanie do "Box"
- skanowanie TWAIN:
 - lokalne
 - sieciowe (opcja)

Develop **D 13F** to urządzenie wielofunkcyjne, które jest faksem, kopiarką, drukarką i kolorowym skanerem. Może być rozbudowane o faks internetowy - kartę sieciową oraz moduł drukarki PCL. W standardzie posiada kasetę na 500 arkuszy, podajnik ręczny oraz podajnik oryginałów. **D 13F** to idealne rozwiązanie dla biur, sekretariatów oraz małych firm, gdzie istotną rolą jest szybki i sprawny przebieg informacji.

Urządzenie pracuje z prędkością 13 kopii na minutę w technologii LED. Natomiast prędkość skanowania wynosi 23,5 arkusza na minutę. Najprostsze połączenie z siecią komputerową może być zrealizowane poprzez podłączenie urządzenia do komputera łączem USB, a następnie udostępnienie drukarki innym użytkownikom.

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania A4	Do 13 kopii na minutę
System kopiowania	LED
Rozdzielczość kopiowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi
Pierwsza kopia A4	Poniżej 12 sekund
Skala szarości	256 odcieni
Typ oryginałów	Kartki, książki, obiekty trójwymiarowe
Rozmiar oryginałów	Maksymalnie A4
Format kopii/wydruku	od A5 do A4
Pojemność papieru	Standard: kaseta na 500 i podajnik boczny na 50 arkuszy; Max: 1050 arkuszy
Materiały do kopiowania	Kaseta: A5-A4, 60-90 g/m ² ; Podajnik: A6-A4, 60-120 g/m ²
Przeskalowanie	25%-400% co 1%
Wielokrotne kopiowanie	1-99
Pamięć kopiarki	Standard: 8MB; Maksymalnie: 40MB
Czas nagrzewania	Poniżej 23 sekund
Podajnik dokumentów (ADF)	A4, 52-105 g/m ² ; Maksymalnie 80 arkuszy o 75 g/m ²

Specyfikacja drukarki

Prędkość drukowania A4	Do 13 wydruków na minutę
Rozdzielczość drukowania	300/600 dpi
Język opisu strony	GDI, (PCL6 - opcja)
Interfejs wyjściowy	USB 2.0, (Port IEEE-1284, Ethernet 10/100Base-TX - opcja)
Sterowniki	Windows 95/98/ME/2000/XP/NT4.0

Specyfikacja skanera

Typ skanowania	USB TWAIN (czarno-biały, kolorowy); opcja: skanowanie sieciowe (e-mail oraz "box")
Rozdzielczość skanowania	200/300/600 dpi
Prędkość skanowania ADF	3,9 oryginału na minutę (600 dpi); maksymalnie 23,5 oryginału na minutę (200 dpi)

Specyfikacja faksu

Czas transmisji	Szybciej niż 2 sekundy
Prędkość modemu faksu	Maksymalnie 33,6 kbps
Kodowanie	MH, MR, MMR, JBIG
Skala szarości	256 odcieni
Pamięć faksu	Standard: 8MB; Maksymalnie: 40MB
Faks internetowy	wymagana karta sieciowa

Opcje

Kaseta na 500 arkuszy (A5-A4, 60-90 g/m²)
Kontroler druku PCL
Karta sieciowa
IEEE-1284 - interfejs druku równoległego
Licznik mechaniczny
32MB pamięci RAM
Podstawa

Wymiary urządzenia

Szerokość	520 mm
Wysokość	446 mm
Głębokość	450 mm

Szczegółowe informacje:

telefon: 0 888 056 774

e-mail: poczta@kopiarkidevelop.net

skype: Kopiarki Develop Re-eL