

Develop **ineo+ 251P**

Drukarka kolorowa

- Drukuje sieciowo:
25 stron na minutę (mono i kolor)
- Serwer wydruków – opcja z dyskiem twardym



Develop **ineo+ 251P** to laserowa drukarka sieciowa pracująca z prędkością 25 kopii na minutę w kolorze i czerni. W standardzie posiada dwie kasety na 250 i 500 arkuszy oraz podajnik ręczny na 100 arkuszy. Można dołączyć do niej także moduł dupleksu, który umożliwi wydruki dwustronne. Do drukarki można także dołączyć finisz, który pozwala na zszywanie i tworzenie broszur.

Dodając twardy dysk do urządzenia otrzymujemy możliwość wykorzystania drukarki jako lokalnego serwera wydruków, który pozwala na przechowywanie, zabezpieczanie i drukowanie dokumentów w dowolnym momencie pracy.

ineo+ 251P charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wydruków przy bardzo niskich kosztach eksploatacji. Grupą dla której przeznaczone jest opisywane urządzenie to przede wszystkim firmy biznesowe, ale także firmy poligraficzne oraz małe agencje reklamowe, które mogą wykorzystywać urządzenie do wydruków w niskich nakładach oraz do wydruków próbnych.

Develop ineo+ 251P | segment: firmy biznesowe

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa
Prędkość drukowania A4	Do 25 wydruków na minutę czarno-białe i w kolorze
Prędkość drukowania A3	Do 13 wydruków na minutę czarno-białe i w kolorze
System kopiowania	Laserowy
Skala szarości	256
Pojemność	Standard: 850 arkuszy; Maksymalnie: 3350 arkuszy
Gramatura papieru	Kaseta na 250 arkuszy oraz Podajnik ręczny na 100 arkuszy: (A6-A3+, 64-256 g/m ²) papier zwykły, folia OHP, papier tekturowy, etykiety i koperty Kaseta na 500 arkuszy: (A5-A3, 64-90 g/m ²) papier zwykły, papier tekturowy
Format papieru	A6 do A3+
Przebieg wydruku	Max (305 x 449 mm)
Czas nagrzewania	Poniżej 110 sekund

Specyfikacja drukarki sieciowej (standard)

Kontroler	466 MHz
Pamięć drukarki	Standard: 1024MB RAM, 40GB HDD (opcja)
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi; Interpolowana 600 x 1800 dpi
Protokoły sieciowe	IPX/SPX (for NDS), TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, Port 9100, IPP
Język opisu strony	PCL5c, PostScript3
Interfejs	Ethernet 10/100 Base T, Parallel/USB 2.0 (opcja)
Systemy operacyjne	Windows 98/2000/ME/XP/2003/NT4.0; Mac OS 9.x/10.x

Opcje

Moduł duplexu (maksymalnie 256 g/m²)
Finisz broszur z opcjonalnym modułem dziurkującym
Finisz (sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie)
Kaseta na 500 arkuszy (A5-A3, 64-90 g/m²)
Kaseta 2 x 500 arkuszy (A5-A3, 64-90 g/m²)
Kaseta o dużej pojemności na 2500 arkuszy (A4, 64-90 g/m²)
Podstawa duża, Port USB 2.0 oraz LPT, 40GB dysk twardy

Wymiary urządzenia	(bez opcji)
Szerokość	653 mm
Wysokość	601 mm
Głębokość	712 mm

Szczegółowe informacje:

telefon: 0 888 056 774

e-mail: poczta@kopiarkidevelop.net

skype: Kopiarki Develop Re-eL