

Develop ineo 163

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne

- Kopiarka cyfrowa
- Drukarka laserowa
- Skaner
- Faks - opcja
- iFax - opcja



Develop ineo 163

Kopiuje:

16 stron na minutę A4 mono
7 stron na minutę A3 mono

Drukuje:

16 stron na minutę A4, 7 A3:
- lokalnie
(USB 1.1; IEEE-1284)
- sieciowo (opcja)

Faksuje:

Telefonicznie (opcja)
InternetFax (opcja)

Skanuje:

skanowanie do eMAILa, FTP (opcja)
skanowanie TWAIN:
- lokalne
- sieciowe (opcja)

Develop **ineo 163** to najbardziej wydajne urządzenie w grupie urządzeń dla małych firm. Istotną cechą tego modelu jest przede wszystkim wydajnością materiałów eksploatacyjnych co czyni urządzenia bardzo ekonomiczne. W standardzie **ineo 163** zawiera kopiarkę, drukarkę oraz skaner. Opcjonalnie można je rozbudować o moduł faksu oraz skanera sieciowego - faksu internetowego. Dodatkowo można także doposażyć urządzenie w kartę sieciową oraz moduł drukarki PCL.

Ineo 163 posiada kasetę na 250 arkuszy oraz jednokartkowy podajnik ręczny. Może zostać rozbudowane nawet o 4 kasety co zwiększy pojemność do 1250 arkuszy, a z podajnikiem ręcznym do 1350 arkuszy. Prędkość wydruku 16 kopii na minutę oraz 32MB pamięci RAM pozwalają na bezproblemową pracę w sieci.

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania A4	Do 16 kopii na minutę
Prędkość kopiowania A3	Do 7 kopii na minutę
System kopiowania	Laserowy
Rozdzielczość kopiowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi
Pierwsza kopia	Szybciej niż 7 sekund (A4 w poprzek)
Skala szarości	256 odcieni
Przeskalowanie	25%-400% co 1%
Pamięć kopiarki	Standard: 32MB; Maksymalnie: 96MB

Specyfikacja drukarki

Prędkość drukowania A4	Do 16 wydruków na minutę
Prędkość drukowania A3	Do 7 wydruków na minutę
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi, Interpolowana 600 x 1200 z kontrolerem PCL IC-205
Język opisu strony	GDI; (PCL5e, PCL6 – opcja)
Pamięć drukarki	Standard: 32MB współdzielona z pamięcią kopiarki Opcja PCL: 16MB; Maksymalnie: 144MB
Interfejs wyjściowy	USB 1.1, Parallel IEEE-1284, Ethernet (10/100Base-T - opcja)
Systemy operacyjne	Windows 98/2000/ME/XP/2003/NT4.0

Specyfikacja faksu

Czas transmisji	Szybciej niż 3 sekundy (ITU no. 1)
Prędkość modemu faksu	Maksymalnie 33,6 kbps
Kodowanie	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG
Skala szarości	256 odcieni

Specyfikacja skanera

Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi, (Internetfax 200 dpi)
Tryby skanowania	Standard: skanowanie TWAIN Opcja: skanowanie do eMAILa, skanowanie FTP, skanowanie iFax
Formaty skanowanych plików	PDF lub TIFF
Szybkość skanowania	16 arkuszy na minutę

Specyfikacja systemu

Formaty papieru	A5 do A3
Gramatura papieru	Kaseta: papier zwykły 60-160 g/m ² , folia OHP Podajnik: papier zwykły 60-160 g/m ² , folia OHP Dodatkowa kasetka: papier zwykły 60-90 g/m ²
Pojemność	Standard: 251 arkuszy; Maksymalnie: 1350 arkuszy
Czas nagrzewania	Szybciej niż 30 sekund

Opcje

Podajnik dokumentów - jednostronny do 50 arkuszy
Kaseta na 250 arkuszy (A5-A3, 60-90 g/m²) - maksymalnie 4
Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-160 g/m²)
Taca wyjściowa; Taca rozdzielająca wydruki i fakсы
Kontroler druku PCL
Karta sieciowa; Moduł faksu
Moduł skanera sieciowego - faksu internetowego (wymagana karta sieciowa oraz moduł faksu)
Pamięć 64MB lub 128MB dla kontrolera druku; Pamięć 32MB lub 64MB dla kopiarki
Licznik mechaniczny
Podstawa mała; Podstawa duża

Wymiary urządzenia

Szerokość	599 mm
Wysokość	487 mm
Głębokość	620 mm

Szczegółowe informacje:

telefon: 0 888 056 774

e-mail: poczta@kopiarkidevelop.net

skype: Kopiarki Develop Re-eL