

## Develop ineo 213

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne

- Kopiarka cyfrowa
- Drukarka laserowa
- Skaner
- Faks - opcja
- iFax - opcja



### Develop ineo 213

#### Kopiuje:

21 stron na minutę A4 mono  
12 stron na minutę A3 mono

#### Drukuje:

21 stron na minutę A4 mono  
12 stron na minutę A3 mono  
- lokalnie (USB 1.1; IEEE-1284)  
- sieciowo (opcja)

#### Faksuje:

Telefonicznie (opcja)  
InternetFax (opcja)

#### Skanuje:

skanowanie do eMAILa, FTP (opcja)  
skanowanie TWAIN:  
- lokalne  
- sieciowe (opcja)

Develop **ineo 213** to urządzenie wielofunkcyjne będące kopiarką, drukarką oraz skanerem. Opcjonalnie może zostać rozbudowane o faks oraz kartę skanera sieciowego - faksu internetowego. Można je również doposażyć w moduł dupleksu czyli moduł druku dwustronnego.

Prędkość kopii **ineo 213** wynosi 21 stron na minutę, a prędkość skanowania 20 arkuszy na minutę z opcjonalnym podajnikiem oryginałów. Urządzenie ma bardzo duże możliwości rozbudowy. Oprócz podajnika ręcznego, można je także doposażyć w automatyczny podajnik oryginałów jednostronny lub dwustronny oraz cztery nowe kasety.

## Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania A4	Do 21 kopii na minutę
Prędkość kopiowania A3	Do 12 kopii na minutę
System kopiowania	Laserowy
Rozdzielczość kopiowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi
Pierwsza kopia	Szybciej niż 7 sekund (A4 w poprzek)
Skala szarości	256 odcieni
Przeskalowanie	25%-400% co 1%
Pamięć kopiarki	Standard: 32MB; Maksymalnie: 96MB

## Specyfikacja drukarki

Prędkość drukowania A4	Do 21 wydruków na minutę
Prędkość drukowania A3	Do 12 wydruków na minutę
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie 600 x 600 dpi, Interpolowana 600 x 1200 z kontrolerem PCL IC-205
Język opisu strony	GDI; (PCL5e, PCL6 – opcja)
Pamięć drukarki	Standard: 32MB współdzielona z pamięcią kopiarki Opcja PCL: 16MB; Maksymalnie: 144MB
Interfejs wyjściowy	USB 1.1, Parallel IEEE-1284, Ethernet (10/100Base-T - opcja)
Systemy operacyjne	Windows 98/2000/ME/XP/2003/NT4.0

## Specyfikacja faksu

Czas transmisji	Szybciej niż 3 sekundy (ITU no. 1)
Prędkość modemu faksu	Maksymalnie 33,6 kbps
Kodowanie	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG
Skala szarości	256 odcieni

## Specyfikacja skanera

Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi, (Internetfax 200 dpi)
Tryby skanowania	Standard: skanowanie TWAIN Opcja: skanowanie do eMAILa, skanowanie FTP, skanowanie iFax
Formaty skanowanych plików	PDF lub TIFF
Szybkość skanowania	20 arkuszy na minutę

## Specyfikacja systemu

Formaty papieru	A5 do A3
Gramatura papieru	Kaseta: papier zwykły 60-160 g/m <sup>2</sup> , folia OHP Podajnik: papier zwykły 60-160 g/m <sup>2</sup> , folia OHP Dodatkowa kaseta: papier zwykły 60-90 g/m <sup>2</sup>
Pojemność	Standard: 251 arkuszy; Maksymalnie: 1350 arkuszy
Czas nagrzewania	Szybciej niż 15 sekund

## Opcje

Pokrywa oryginałów, Podajnik dokumentów - jednostronny do 50 arkuszy  
Podajnik dokumentów - dwustronny do 80 arkuszy  
Moduł dwustronnego kopiowania  
Kaseta na 250 arkuszy (A5-A3, 60-90 g/m<sup>2</sup>) - maksymalnie 4  
Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-160 g/m<sup>2</sup>)  
Taca wyjściowa; Taca rozdzielająca wydruki i fakсы  
Kontroler druku PCL; Moduł faksu; Karta sieciowa; Licznik mechaniczny  
Moduł skanera sieciowego - faksu internetowego (wymagana karta sieciowa oraz modułu faksu)  
Pamięć 64MB lub 128MB dla kontrolera druku; Pamięć 32MB lub 64MB dla kopiarki  
Podstawa mała, Podstawa duża, Konsola podstawy pod urządzenie

## Wymiary urządzenia

Szerokość	599 mm
Wysokość	487 mm
Głębokość	620 mm

## Szczegółowe informacje:

telefon: 0 888 056 774

e-mail: [poczta@kopiarkidevelop.net](mailto:poczta@kopiarkidevelop.net)

skype: Kopiarki Develop Re-eL